

CONSEILS D'APPLICATION

Les huiles professionnelles OLEOBOIS sont des produits d'imprégnation donc non filmogènes. Contrairement aux peintures, lasures ou vernis, ces huiles ne doivent pas former de pellicule à la surface du bois. Il est donc important de suivre les conseils ci-dessous pour avoir une protection efficace et durable.

1 PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le bois doit être sain, propre et sec. Poncer au préalable le bois si nécessaire,
- Si la surface est sale, avec d'éventuelles moisissures, utiliser le nettoyant bois OLEO'201 (ou OLEO'204),
- Si le bois a été entreposé dehors ou s'il est posé depuis plusieurs jours, utiliser le désinfectant OLEO'301 pour assainir le bois avant finition,
- Si le bois est grisaille ou taché par des tanins, utiliser le dégriseur bois OLEO'501 ou le détachant LUM'Oléo.

2 APPLICATION DE L'HUILE DE PROTECTION - 2 couches -

- Agiter le bidon durant 2 minutes minimum afin de bien homogénéiser le produit. Tous nos pots sont volontairement surdimensionnés pour faciliter cette opération,
- Appliquer l'huile de protection sur bois sec à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un spalter,
- Laisser pénétrer le produit 20 à 30 minutes à l'abri du soleil,
- **Essuyer le surplus avec un chiffon propre jusqu'à obtenir une surface sèche et soyeuse. Cette étape est capitale pour un séchage optimal et un rendu final impeccable.**

- MOUILLER LES CHIFFONS AVANT DE LES JETER -

Pour la seconde passe, recommencez l'étape 2 au minimum 24 heures après.

3 SÉCHAGE

- Le bois huilé sera sec au toucher en 24-48h,
- L'huile sera sèche à coeur en 1 semaine.

Note : Nos huiles étant naturelles, leur temps de séchage est dépendant des conditions climatiques. Un temps sec et légèrement venté sera préférable à un temps humide et froid.

MATERIEL NECESSAIRE

- Pinceau pour les petites surfaces ; spalter ou rouleau pour des surfaces plus importantes,
- Chiffons en coton non pelucheux ou mèche de coton pour les phases d'essuyage,
- Eau chaude et savon liquide pour le nettoyage des pinceaux ou spalters.

CONSEILS

- S'applique sur tout type de bois. Bien agiter avant emploi. Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C. Faire préalablement un essai sur une partie non visible.
- Ne pas couvrir. Ne pas déplacer d'objet lourd avant séchage complet.

ENTRETIEN

- L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.
- Repasser dès que nécessaire l'huile PERLO'pro ou NOVO'pro initialement choisie.

BON A SAVOIR

- Le caractère 100% extrait sec de nos huiles implique de ne pas les appliquer en excès, sans quoi le rendu obtenu pourrait ne pas être à la hauteur de vos attentes.
- Utilisez nos huiles de façon raisonnée : si vous jugez la protection insuffisante, il sera toujours temps d'y revenir (elles ne créent pas de couche en surface).
- Si le temps de séchage vous paraît allongé (notamment sur bois tanniques) par rapport aux huiles solvantées, soyez patients : les performances de protection n'en seront que meilleures.

Cachet revendeur

Huiles *naturelles* de protection pour bois intérieurs et extérieurs

PROTECTION
DES
BOIS



HUILE HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Tout le savoir-faire OLEOBOIS
au service des professionnels

ECOLOGIQUE

NE S'ECAILLE PAS

PERFORMANCE LONGUE DUREE

ACTION EN PROFONDEUR

PROTECTION ANTI-UV

ECONOMIQUE

Oléobois a concentré toute son expertise dans le domaine des huiles végétales et du bois pour proposer aux professionnels du bâtiment des produits naturels de protection alliant performance et respect de l'environnement.



oléobois®
professionnel

FICHE TECHNIQUE POUR
PROFESSIONNEL


PERLO'pro

parquets
plans de travail
lambris
poutres
escaliers
mobilier intérieur
tours de vasque
menuiseries



PERLO'pro nature (réf. PLON) met en valeur le veinage du bois et donne un ton miel chaleureux.

PERLO'pro incolore (réf. PLOI) ne modifie pas la teinte d'origine des bois et permet de conserver leur aspect clair initial.



PERLO'Pro nature 2L	réf. PLON002
PERLO'Pro nature 5L	réf. PLON005
PERLO'Pro nature 10L	réf. PLON010
PERLO'Pro incolore 2L	réf. PLOI002
PERLO'Pro incolore 5L	réf. PLOI005
PERLO'Pro incolore 10L	réf. PLOI010

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : Huile de bois de chine, huile de lin première pression à froid, huile de lin cuite, standolies, esters d'huiles végétales insaturées, huiles essentielles, anti-UV, pâtes pigmentaires.

La proportion des composés varie suivant les versions

Rendu : mat / Aspect : nature ou incolore.

Densité : de 0,92 à 0,94 à 20°C.

Teneur COV : de 4 à 20g/L selon norme ISO 11890-2 soit jusqu'à 175x moins que la réglementation (max. 700g/L)



spalter
pinceau
rouleau



8-10
m²/L



nettoyage
savon liquide
eau chaude



5°C
mini



séchage
48h mini

Le produit appliqué en excès ou non essuyé peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique.

PERFORMANCES

intérieur / extérieur

ne s'écaille pas

action en profondeur

performance longue durée

stabilité dimensionnelle améliorée

protection anti-UV

effet perlant renforcé

sans remontée de tannin

entretien facile et économique

Protéger et embellir les bois dans les intérieurs et en extérieur en respectant la santé et l'environnement ...

C'est le pari réussi d'OLEOBOIS qui, depuis 2004, développe une gamme de solutions parfaitement étudiées pour répondre à cette double exigence tout en garantissant des résultats durables et esthétiques.

Chaque produit de la gamme Pro est formulé à partir des huiles et des composés les plus efficaces de la gamme Tradi.

Cette sélection a permis d'obtenir 4 produits polyvalents de très hautes performances, parfaitement adaptés à l'ensemble des usages :

PERLO'pro nature / incolore
NOVO'pro nature / incolore

Toutes ces huiles sont formulées 100% extrait sec : sans évaporation, tout le produit appliqué participe à la protection du bois et garantit une longévité accrue.

bardages
terrasses
mobilier extérieur
huisseries
volets
portails
clôtures
pergolas

NOVO'pro



NOVO'pro nature (réf. NVON) protège les bois des intempéries, met en valeur le veinage et apporte un ton miel chaleureux.

NOVO'pro incolore (réf. NVOI) protège les bois sans modifier la teinte d'origine. Ne fonce pas les bois.



NOVO'Pro nature 2L	réf. NVON002
NOVO'Pro nature 5L	réf. NVON005
NOVO'Pro nature 10L	réf. NVON010
NOVO'Pro incolore 2L	réf. NVOI002
NOVO'Pro incolore 5L	réf. NVOI005
NOVO'Pro incolore 10L	réf. NVOI010



HUILE DURE NATURELLE
BOIS INTERIEUR

SATURATEUR NATUREL
BOIS EXTERIEUR

PRÉCAUTION D'EMPLOI

R43* - peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (* NOVO'Pro uniquement).

S25 - éviter le contact avec les yeux.

S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.