

HUILES *incolores* POUR BOIS INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS

### - fiche technique -



#### DESCRIPTION

Idéales pour protéger et conserver l'aspect clair et naturel des bois : mobiliers, lambris, huisseries, parquets, plans de travail, bardage, terrasse, etc.

Spécialement formulées pour la protection des bois exposés à l'usure et à l'eau, les huiles **BLANCOLéo** protègent les bois durablement et de façon naturelle, tout en réduisant l'effet mouillé provoqué par l'application d'une huile.

La gamme **BLANCOLéo** est élaborée à base de composés d'origine renouvelable. Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels ont été rigoureusement sélectionnés et retenus pour leurs très bonnes propriétés hydrophobe, siccatrice, olfactive et durcissante. Les huiles **OLEOBOIS** sont formulées sans solvant (pétrolier ou naturel) ni C.O.V.

Le caractère hautement hydrophobe des formulations procure un effet perlant et protège contre l'apparition des taches à la surface des bois.

Les huiles **BLANCOLéo** facilitent l'entretien du bois en évitant les opérations de décapage et ponçage. Naturelle et sans solvant, la protection des bois devient économique tout en respectant la santé et l'environnement. Les huiles d'intérieurs **BLANCOLéo** sont conformes à la norme jouet EN71-3.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : huile de lin raffinée, huiles de lin cuites, huile de bois de chine, esters d'huiles végétales insaturées, pâte pigmentaire, eau, émulsifiant végétal.

*La proportion des composés varie suivant les versions*

Aspect : neutre, incolore / rendu mat.

Odeur : boisée s'atténuant rapidement.

Densité : de 0,94 à 0,97 à 20°C.

- conserve l'aspect clair des bois -
- intérieur ou extérieur -
- réduit l'effet mouillé du bois -
- action longue durée anti-UV -
- améliore la stabilité dimensionnelle -
- procure un effet perlant et imperméabilisant -
- nourrit le bois en profondeur -
- entretien facile et économique -
- ne s'écaille pas -
- matières premières renouvelables -
- formulé sans solvant ni C.O.V. -



#### CONDITIONNEMENT

Bidons de 1, 2, 5, 10 litres.

Autres conditionnements : nous consulter.

#### GAMME BLANC'OLEO

Existe en différentes versions :

**BLANCOLéo Classic** pour bois d'intérieur, mobiliers, lambris, huisseries, objets.

**BLANCOLéo Plan de travail** pour les pièces humides.

**BLANCOLéo Parquet** pour sols d'intérieur.

**BLANCOLéo Bardage** pour bois d'extérieur.

**BLANCOLéo Terrasse** pour sols d'extérieur en bois.

## - fiche technique -

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation du support :

**Le bois doit être nu, propre, sec et sain.**

Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou décapage.

Sur bois gras, huilés ou salis, utiliser le nettoyant déhuileur bois **OLEO'201** (ou **OLEO'204**) puis l'assainissant bois extérieur **OLEO'301** (ou **OLEO'304**).  
Sur bois gris, utiliser le dégriseur bois **OLEO'501**.

#### Application :

- 1 **Bien agiter avant emploi** (1 minute minimum),
- 2 Appliquer **BLANCOléo** sur le bois,
- 3 Laisser pénétrer 20 minutes à l'abri du soleil,
- 4 **Essuyer toute l'huile de surface** dans le sens des fibres,
- 5 **Mouiller** les chiffons avant de les jeter,
- 6 Appliquer **une 2<sup>de</sup> passe** 12h mini après la 1<sup>ère</sup>.

#### Séchage :

Sec au toucher en 24h. Dur à coeur en 1 semaine.

### OUTILS

#### Application :

Le spalter est idéal pour des surfaces moyennes ou importantes. L'application peut aussi se faire au chiffon pour les petites surfaces.

#### Essuyage :

Chiffon propre, sec et non pelucheux ou mèche de coton.

#### Nettoyage du matériel :

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

### RENDEMENT

La consommation de **BLANCOléo** varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, elle est estimée entre 8 m<sup>2</sup>/L (bois poreux) et 15 m<sup>2</sup>/L (bois fermés).

### ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

Repasser régulièrement l'huile **BLANCOléo** initialement choisie sur le bois huilé.

### MISE EN GARDE

**Le produit appliqué en excès et non essuyé provoquera des zones collantes néfastes au rendu esthétique.**

**Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.**

### CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois.

Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C. Pour obtenir un aspect plus clair, ajouter de l'**OLEO'Color blanc** dans l'huile **BLANCOléo**.

**Essuyer impérativement le surplus d'huile après absorption par le bois.**

L'effet incolore des huiles **BLANCOléo** est conditionné par la nature du bois, la qualité de son ponçage et l'intensité de l'essuyage (un bois rugueux laissera apparaître des traces blanches).

Utiliser de préférence un primaire **PRIMOléo** ou **OLEO'101** avant application de l'huile **BLANCOléo**

Toujours faire préalablement un essai sur une partie non visible.

Après utilisation, conserver l'huile à l'abri du soleil, de l'air, et du gel.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

- \* - peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
- \* - Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- éviter le contact avec les yeux - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

\*uniquement version BLANCOléo Bardage et Terrasse



60 imp des Millepertuis - ZI Vallée du Salaison  
34740 VENDARGUES  
[www.oleobois.com](http://www.oleobois.com)

CONSEIL CLIENT ► N°Azur 0 811 69 02 66

COUT D'UN APPEL LOCAL